

## Major Swift uden opklap

Major Swift kan leveres i en version uden opklap i enten 1,9 eller 2,4 meters arbejdsbredde og henholdsvis 3 eller 4 rotorer med hver 2 knive. Som de andre Swift modeller leverer denne model høj klippefinish uanset forholdene. Det skyldes blandt andet de hurtigt roterende knive, der med en hastighed i spids på 75 m/sek. og 60 mm overlap slår græsset til perfektion.

Anvendelsen af gearkasser i stedet for kileremme eliminerer de velkendte problemer med remme, der bliver slappe, springer eller glider ved høj belastning. Samtidigt gør gearkasserne det muligt at arbejde med det store overlap, for knivene er fast synkroniserede i forhold til hinanden i modsætning til remmaskiner, hvor tingene ændrer sig i takt med remmenes slides, og maskinen belastes.

Major Swift er fremstillet med Strenx™ 700 MC højstyrkestål, som ydermere er galvaniseret til EN ISO 1461:2009 standarden, så maskinen er klar til mange års græsklipning.

- Høj kapacitet og klippefinish via anvendelse af gearkasser
- Enkel justering af klippehøjden mellem 10-130 mm
- Stort knivoverlap på 60 mm
- Rotationshastighed op til 75 m/sek. i knivspids
- Forsejlede lejer sikrer mod indtrængende snavs og fugt
- Kraftig rulle i fuld arbejdsbredde forhindrer ødelæggelse af græstæppet i kuperet terræn

### Specifikationer

Model Major Swift	MJ71-190	MJ71-240
Totalbredde, meter	2.00	2.50
Arbejdsbredde, meter	1.90	2.40
Transportbredde, meter	2.00	2.50
Effektbehov, hk	25-70 HP	30-80 HP
PTO-omdr.	540	540
Klippehøjde, mm	10-130	10-130
Rotorer, stk.	3	4
Knive, stk.	6	8
Egenvægt, kg	475	560
Hastighed ved knivspids, m/s	75	75

